

	FAHRGASTRAUM-KLIMATISIERUNG		INTEGRIERTE ANLAGEN	FAHRERPLATZ-KLIMATISIERUNG	WASSERHEIZUNGEN UND WASSERPUMPEN	BEDIENTEILE
	Inline	Parallel				12 oder 24 V
<p>Midi-Busse (8 – 12m) Typische Kühlleistung 6 – 30 kW Typische Heizleistung 8 – 30 kW</p> 	  PRODUKTFAMILIE AC420	  PRODUKTFAMILIE AC515	  SPLIT UNIT V188 + KONDENSATOR = AC188	  AC403 E G2	  HYDRONIC M II 8 kW / 10 kW / 12 kW	  KLIMALOGIC I
<p>Busse &gt; 12 m Typische Kühlleistung 24 – 45 kW Typische Heizleistung 30/35 kW</p> 	  PRODUKTFAMILIE AC520	  PRODUKTFAMILIE AC136 + AC136 AE „ALL ELECTRIC“	  REAR UNIT R488	  K403 E G2	  HYDRONIC L 16 kW / 24 kW / 30 kW / 35 kW	  KLIMALOGIC II
	  PRODUKTFAMILIE AC353 + AC353 NARROW	  PRODUKTFAMILIE AC136 AE HEAT PUMP			  FLOWTRONIC 5000 0,20 bar – 5.200 l/h 24 Volt	  PRODUKTFAMILIE E-CONTROL
					  FLOWTRONIC 6000 SC 0,40 bar – 6.000 l/h 24 Volt	